

233 B PC

Tarla Köşelerinde Don Karşıtı Sulama




Fayda ve Özellikleri

Yayın Korunması İçin Kırmızı Başlık
Plastik koruma başlığı sprinklerin daha uzun kullanımını sağlamak amacıyla, yayı kum ve diğer maddelerden korur.



Parmakucu Ayarlaması
Açı ayarlı mekanizma için paslanmaz çelik kullanıcı dostu, parmakucu ayarlaması

Dayanıklı Geri Çekme Yayı
Paslanmaz çelik geri çekme yayı uniform dönüş hızını ayarlar.



Yenilikçi Salınım Kolu
İyi dengelenmiş metal salınım kolu mükemmel ve uniform bir dönüşten emin olur.

Hidrodinamik Bir Şekilde Tasarlanmış Nozzle
Hidrodinamik olarak tasarlanmış, hassas jet ve daha uzun atış yarıçapı için bayonet nozzle'lar



Kaliteli Contalarla Donatılmış
Sızdırmazlık önlemleri ile birlikte uniform ve sorunsuz dönüş sağlamak için kullanılan özel contalar.

233 B PC

Ek Özellikler

- Açık ayarlı etkili sprinkler
- Korozyon direnci için yüksek kaliteli pirinç toz boya ile özel kalite çinko döküm gövde
- Kolay kurulum ve kullanım
- Uniform bir yağmurlama oranı
- Her üretim katı kalite parametreleri ile test edilmektedir.

Uygulamalar

- Yağ tohumları, sebzeler, şeker kamışı, pamuk, tahıllar, çay, kahve ve yem bitkileri gibi tarla bitkileri için uygundur.

Özellikler

- Debi: 78-2400 lt/s
- Islak Çap: 14-18 m
- Çalışma Basıncı: 3-5 bar
- Giriş Bağlantısı: ¾" erkek dişli ve 1" Dişli Dişli
- Kullanılabilirlik: Hızlı Bağlantı Montajı

Teknik Özellikler

Nozzle Rengi (mm)	P (bar)	Q (lph)	D (m)
4.0 Siyah	3.0	1040	28.0
	4.0	1200	29.0
	5.0	1350	29.0
4.5 Kahverengi	3.0	1320	31.0
	4.0	1540	32.0
	5.0	1710	32.0
5.0 Mor	3.0	1610	33.0
	4.0	1870	34.0
	5.0	2100	35.0

Not: Sprinkler standart koşullarda test edilmektedir.

233 B PC Montajı

