

280 PC



Yağmurlama Sulama

Tam ve açılı ayarlı devasa sprinkler
2" dişi

Tarla kenar noktaları için özel olarak tasarlanmıştır.

Uygulamalar: şeker kamışı alanları, mera alanları, padoklar, arenalar besleme alanları, çim biçme çiftlikleri ve toz kontrolü için kalıcı veya mekanize sulama

- Yavaş dönüş mekanizması tam bir sulama yapması için tasarlanmıştır.
- Hafiftir ve kullanımı kolaydır.
- Düşük basınç koşullarında ayarlanabilir kırıcı vidaları akımın kesilmesini sağlar.
- Değiştirilebilir plastik nozzle'lar
- Geniş bir sulama, aralık ve rüzgar dayanıklılığı için tıkanma yapmayan doğrultma kanadı



280PC Performans Tablosu

Nozzle Rengi (mm)	P (bar)	Q (m ³ /h)	D (m)
12.0x8.0	3.0	13.40	54
	4.0	15.50	60
	5.0	17.30	65
14.0x8.0	3.0	16.80	58
	4.0	19.50	64
	5.0	21.80	68
16.0x8.0*	3.0	20.60	62
	4.0	23.90	68
	5.0	26.70	74
18.0x8.0	3.0	26.00	66
	4.0	30.30	72
	5.0	33.60	80
20.0x8.0	3.0	31.20	68
	4.0	36.30	76
	5.0	39.40	86

*Standart nozzle

* Performans tablosu laboratuvar koşullarında hazırlanmıştır.

* Rüzgarlı hava koşullarında daha yakın aralıklar kullanınız.