

# 5035 SD PC

Tarlaların Köşe Koruması



## Fayda ve Özellikleri

SD Plaka ile Eşsiz Çekiç  
Uniform bir dağılım için SD  
(Süper Dağıtıcı) plaka tasarımı  
ile eşsiz çekiç



Kırmızı Başlık Yayı Korur  
Plastik koruma başlığı sprinklere  
daha uzun bir ömür kazandırmak  
için kum ve dondan yayı korur.

Parmakucu Ayarlaması  
Açı ayarlı mekanizma için paslanmaz  
paslanmaz çelik kullanıcı dostu,  
parmakucu ayarlaması



Uzun Ömürlü Geri Çekme Yayı  
Paslanmaz çelik geri çekme yayı  
uniform bir dönüş hızını sürdürür.

Yenilikçi Bayonet Nozzle  
Maksimum atış için nozzle'lardaki  
entegre akış yönlendirme kanatçıkları



Paslanmaz Çelik Mil ve  
Dayanak Pimi  
Paslanmaz çelik mil ve dayanak  
pimi kendi dışında dönüş düzeniyle  
sprinklerin ömrünü uzatır.

# 5035 SD PC

## Ek Özellikler

- Yüksek etkili, dayanıklı ağır plastic materyaller korozyon, kimyasal ve UV radyasyon için dayanıklılık sağlar.
- Kurulumu ve kullanımı kolaydır.
- Uniform bir yağmurlama oranı
- Rüzgar için yüksek dayanıklılık
- Her üretim katı kalite parametreleriyle test edilmiştir.

## Uygulamalar

- Yağ tohumları, sebzeler, şeker kamışı, pamuk, tahıllar, çay, kahve ve yem bitkileri gibi tarla bitkileri için uygundur.
- Çeşitli bitkilerin tarla kenarlarının sulaması için kullanılır.

## Özellikler

- Debi:750-2100 lt/s
- Islak Çap: 13-17 m
- Çalışma Basıncı: 2.5-5 bar
- Giriş Bağlantıları:3/4" erkek dişli
- Kullanılabilirlik: Hızlı bağlantı montajı

## Performans Tablosu 5035 PC

Nozzle Rengi (mm)	P (bar)	Q (l/h)	D (m)
3.5* Mavi	2.5	720	26
	3	790	27
	4	910	27
	5	1020	28
4.0 Siyah	2.5	950	27
	3	1040	28
	4	1200	28
4.5 Kahverengi	5	1350	29
	2.5	1210	28
	3	1320	30
	4	1540	31
5.0 Mor	5	1710	32
	2.5	1460	30
	3	1610	31
	4	1870	33
	5	2100	34

\* Standart Nozzle

\* Performans tablosu laboratuvar koşullarında hazırlanmıştır.

\* Rüzgarlı hava koşullarında daha yakın aralıklarla kullanınız.

## 5035 SD Açık Ayarlı Sprink Montajı

